

Altura 1100

Efficiency made simple

By Cuata, Granda Partners LLC

Full servo Window Patcher (CE Konform)



Altura 1100

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Hochleistung

1. Hochgeschwindigkeits-Effizienz: Bis zu 60.000 Zuschnitte pro Stunde im Doppelbahnbetrieb.
2. Unabhängige, servo-gesteuerte Zuführung für jede Bahn.
3. Außergewöhnliche Präzision: $\pm 1,0$ mm Foliengenauigkeit dank unseres Full-Servo-Systems und eigener Technologie.





Zuverlässige High-Tech-Technologie

1. Vollständige Servo-Architektur: Ersetzt traditionelle Zahnrad- und pneumatische Systeme durch unabhängige Servoantriebe, für maximale Präzision, ruhigeren Lauf, reduzierten Wartungsaufwand und schnellere Formatwechsel.
2. Langfristige Langlebigkeit: Servoantriebe mit 35 % Leistungsreserve für eine verlängerte Lebensdauer und konstante Performance auch unter hoher Belastung.
3. Ketten gehören der Vergangenheit an: Patentierte Zahnriemen mit Mitnehmern richten Zuschnitte sauber, präzise und kontaminationsfrei aus und transportieren sie zuverlässig.
4. Lokaler technischer Support und Ersatzteilversorgung.

Bedienerfreundlich

1. Optimierte Folienzuführung: Mit zwei Andruckrollen und einer berührungsaktivierten pneumatischen Klemmung ermöglicht die Einheit eine schnelle, präzise und unkomplizierte Einrichtung.
2. Ausziehbare Leimeinheit für einfachen Zugang bei Wartung, Reinigung und Formatwechsel.
3. Vollständig servoangetrieben für einfache Bedienung: Weniger Wartung, ruhigerer Lauf und volle Kontrolle direkt am Bedienpanel.
4. WiFi-fähig für Ferndiagnose: Schnelle Fehleranalyse und minimale Produktionsunterbrechungen.
5. Folienspannung während des Betriebs einstellbar dank einer neuen Generation wartungsarmer elektronischer Abwickler.

Technische Daten

Altura 1100	1-bahniger Betrieb	2-bahniger Betrieb
	Zuschnittlänge: 180 * 760 mm 7.08 * 29.92 in	Zuschnittlänge: 180 * 760 mm 7.08 * 29.92 in
	Zuschnittbreite: 150 * 1100 mm 5.90 * 43.30 in	Zuschnittbreite: 150 * 530 mm 5.90 * 20.86 in
	Fensterlänge: 50 * 450 mm 1.97 * 17.71 in	Fensterlänge: 50 * 450 mm 1.97 * 17.71 in
	Fensterbreite: 50 * 920 mm 1.97 * 36.22 in	Fensterbreite: 50 * 500 mm 1.97 * 19.68 in